

AVANT[®] serie 600

Scelta eccellente per professionisti, imprese di costruzione ecc

- **OPTIDRIVE[®]** circuito di guida dà più potere per guidare e agganciare gli accessori idraulici
- Attacchi idraulici ausiliari ad alta portata, effettuano un accoppiamento perfetto all'avanguardia
- Le portate si articolano fino e ad oltre i 1.090 kg
- Elocità di guida fino a 23 km/h (avant 650i)
- Compatta da lavorare in situazioni ristrette



OPTIDRIVE[®]

Altezza Cabina

Misura	26x12.00-12	27x8.50-15
Gomma	320/60-12*	
Cabina L	2035 mm	2048 mm
Cabina GT	2060 mm	2090 mm

*) Con ruote da 23" la macchina è più bassa di 15 mm

Pneumatici

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina
27 x 8.50 - 15*	TR	1030 mm
23 x 8.50 - 12	TR/garden	1080 mm
23 x 10.50 - 12	TR/garden	1130 mm
26 x 12.00 - 12	TR/garden	1290 mm
320/60-12 HD	TR	1290 mm
320/55-15**	TR	1305 mm
26,5 x 14.00 - 12***	garden	1420 mm

*) Ruote più grandi aumenteranno l'altezza totale della macchina di 13 mm

**) 645i/650i

**) Richiede distanziali da 40 mm sui mozzi delle ruote



Modello	AVANT 635i	AVANT 640i	AVANT 645i	AVANT 650i
Lunghezza	2610 mm	2610 mm	2610 mm	2610 mm
Larghezza	1290 mm	1290 mm	1290 mm	1290 mm
Altezza	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm
Peso ROPS / GT	1570 kg / 1720 kg	1580 kg / 1730 kg	1620 kg / 1770 kg	1620 kg / 1770 kg
Gommatura standard	26x12.00-12" garden/TR			
Guida, trasmissione	Idrostatico Avant Optidrive [®]			
Forza di trazione	1000 kp	1000 kp	1400 kp	1400 kp
Velocità di guida max.	12 km/h	23 km/h	12 km/h	23 km/h
Flusso olio idraulico ausiliario / pressione	66 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar	75 l/min 200 bar	75 l/min 200 bar
Radiatore olio idraulico	Standard	Standard	Standard	Standard
Raggio di sterzata interno/esterno	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm
Max. altezza di sollevamento	2835 mm	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Max. portata netta effettiva*	1100 kg	1100 kg	1190 kg	1190 kg
Alt. di Max portata / 50 cm	1250 kg	1250 kg	1250 kg	1250 kg
Motore tipo	Kohler KSD 1403NA Stage V, 3-cil.		Kubota V1505-CR-TE5 Stage V, 4-cil.	
Potenza motore	19 kW (26 hp)		33 kW (44 hp)	
Coppia massima	90 Nm @ 1800 rpm		118 Nm @ 2000 rpm	
Carburante	Diesel		Diesel	

*) Carico a 400 mm di distanza da attacco frontale con accessorio e 70 kg di peso su retro.