

AVANT[®] serie 800

Il modello più grande e potente di Avant

- Capacità di sollevamento fino a 1,900 kg
- Altezza di sollevamento 3,5 m
- Velocità di guida 30 km/h
- **OPTIDRIVE[®]** circuito di guida dà più potere per guidare e agganciare gli accessori idraulici
- Eseguire in pulizia tutte le connessioni con semplicità idraulica ausiliaria ad alta portata
- Avant 860i con motore turbocompresso è conforme ai regolamenti di emissione EU nell'emissione



OPTIDRIVE[®]



Altezza

Misura Gomma	380/55 - 17 TR
ROPS / Cabina L	2200 mm
Cabina GT	2230 mm

Modello	AVANT 855i	AVANT 860i
Lunghezza	3395 mm	3395 mm
Larghezza	1490 mm	1490 mm
Altezza	2200 mm	2200 mm
Peso ROPS / GT	2490 kg / 2640 kg	2540 kg / 2690 kg
Gommatura standard	380/55-17" TR	380/55-17" TR
Guida, trasmissione	Idrostatico Avant Optidrive [®]	
Forza di trazione	1565 kp	1750 kp
Velocità di guida max.	15 km/h	30 km/h
Flusso olio idraulico ausiliario / pressione	80 l/min 225 bar	80 l/min 225 bar
Radiatore olio idraulico	Standard	Standard
Raggio di sterzata interno/esterno	1370 mm / 2990 mm	1370 mm / 2990 mm
Max. altezza di sollevamento	3500 mm	3500 mm
Max. portata netta effettiva*	1900 kg	1900 kg
Alt. di Max portata /50 cm	2200 kg	2200 kg
Motore tipo	Kohler KDI 1903TCR Stage V	
Potenza motore	42 kW (56 hp)	
Coppia massima	220 Nm @ 1500 rpm	
Carburante	Diesel	

*) Carico a 400 mm di distanza da attacco frontale con accessorio e 70 kg di peso su retro.